

4

4. Nettoyage

4.1 Plafonds Wet-Felt

La poussière et les salissures superficielles disparaîtront facilement à la brosse douce ou à l'aspirateur. Dans ce dernier cas, les accessoires étudiés pour les surfaces textiles sont les mieux adaptés. Ne brosser que dans une seule direction afin de ne pas imprégner les salissures dans la masse du plafond. Les traces de crayon ou autres taches similaires s'effaceront avec une simple gomme. On pourra également utiliser un chiffon ou une éponge humide essorée à fond afin de ne pas détremper le plafond.

- Ne jamais utiliser de produits abrasifs.
- Les plafonds Ceramaguard et Newtonne résistent à 100% d'humidité et peuvent être lavés sans risque.
- Des entreprises spécialisées proposent un service de nettoyage à base de solutions chimiques. Si vous avez recours à ces services, demandez qu'un essai soit réalisé au préalable dans un endroit dissimulé du plafond.

4.2 Plafonds Soft

Les plafonds Armstrong Soft se nettoient facilement si leur surface se salit. La méthode de nettoyage dépendra du type de produit et du degré de salissure. Il est primordial d'intervenir rapidement afin d'éviter que la saleté s'installe car dans ce cas le nettoyage serait beaucoup moins efficace.

Dépoussiérage

Tout d'abord ôter la poussière à l'aide d'une brosse ou d'un aspirateur équipé d'une brosse. Des traces de crayon ou autres taches similaires devraient disparaître en frottant légèrement la surface avec le côté abrasif d'une éponge à vaisselle. Ne pas frotter vigoureusement afin d'éviter l'apparition de taches décolorées, ne frotter que dans une seule direction afin de ne pas imprégner les salissures dans la masse du plafond.

Nettoyage à l'eau

On pourra utiliser un chiffon ou une éponge humide essorée à fond afin de ne pas détremper le plafond. Après le nettoyage, enlever les traces de savon à l'eau claire avec un chiffon ou une éponge humide.



Nettoyage

4.3 Plafond Soft Hygiène

Lavage haute pression

Cette méthode est à employer avec précaution et il est conseillé d'effectuer un essai préalable sur une portion réduite du plafond. Afin d'éviter tout dégât, veuillez suivre les indications suivantes :

Clipser les dalles avec les clips Armstrong appropriés : utiliser au moins deux clips pour des longueurs de 600mm et trois clips pour des longueurs de 1200mm.

Appliquer d'abord une mousse nettoyante, rincer ensuite abondamment et soigneusement.

La pression de l'eau ne devra pas dépasser 80 bars.

Projeter l'eau à une distance d'au moins 300mm avec un jet diffus et un angle d'application de 45° minimum.

La température de l'eau ne doit excéder 40° C et le débit ne doit excéder 6-8 litres à la minute.

Dans les espaces sanitaires, n'employer que des produits nettoyants autorisés et respecter un pH compris entre 7 et 12 pour le mélange d'eau et de détergent.

Même si l'eau devait pénétrer dans le produit et le long des bords, elle s'évapore normalement après un ou deux jours maximum, selon la température et la ventilation du plénum.

Cette méthode de nettoyage peut être employée deux fois par an maximum.

Des entreprises spécialisées proposent un service de nettoyage à base de solutions chimiques. Si vous avez recours à ces services, demandez qu'un essai soit réalisé au préalable dans un endroit dissimulé du plafond.

Nettoyage

4.4 Métal

Il est important d'intervenir rapidement afin d'éviter que la saleté s'installe car dans ce cas là le nettoyage serait beaucoup moins efficace. La méthode de nettoyage dépendra du type de produit et du degré de saleté.

- Poussière : passer un chiffon doux, propre et légèrement humide.
- Taches de graisse et traces de doigts : utiliser un chiffon ou une éponge humectés d'un détergent ménager doux approprié aux surfaces peintes. Après le nettoyage, enlever les traces de savon à l'eau claire avec un chiffon ou une éponge légèrement humide. Le chiffon ou l'éponge doivent être essorés à fond, l'excès d'eau s'infiltrant aux jointures ou au dos des dalles provoque le processus de corrosion du métal. C'est pourquoi le lavage haute pression est déconseillé.

Ne pas employer de produits abrasifs ou de solvants, ne pas frotter vigoureusement la surface des dalles métalliques afin d'éviter l'apparition de taches décolorées.

Des entreprises spécialisées proposent un service de nettoyage à base de solutions chimiques. Si vous avez recours à ces services, demandez qu'un essai soit réalisé au préalable dans un endroit dissimulé du plafond.

NFP 68-203-1 :

Vous trouverez de plus amples informations sur les conditions de mise en œuvre des plafonds suspendus dans la NFP 68-203-1.